



JBL PROFLORA CO2 VALVE

CO2-zawór magnetyczny do kontrolowanego podawania CO2

Suitable for: 



- Uzupełnienie do instalacji do nawożenia CO2 lub urządzeń sterujących CO2/pH: Oddzielny zawór magnetyczny do dozowania podawania CO2 w akwariach
- Proste stosowanie: Zintegrowana zabudowa zaworu magnetycznego w węży doprowadzającym CO2 instalacji do nawożenia lub montaż bezpośrednio do reduktora ciśnienia CO2
- Ukierunkowane podawanie CO2: Ustawienie dodawania CO2 przez aktywowanie zegara sterującego lub za pomocą urządzenia sterującego CO2/pH (zegara sterującego i urządzenia sterującego nie ma w zestawie)
- Bezpieczny i oszczędny: Transformator bezpieczeństwa 12V, niewielkie wydzielanie ciepła dzięki poborowi mocy 0,8 W, oszczędność do 50 % CO2, cichobieżny, elektroniczny uniwersalny zasilacz
- W zestawie: 1 Cichobieżny zawór magnetyczny z zabezpieczeniami węży i uniwersalnym zasilaczem





JBL PROFLORA CO2 VALVE

Spare parts



JBL PF CO2 O-Ring do VALVE



JBL PF CO2 CONTROL Kabel do VALVE



JBL PF CO2 CONTROL Zasilacz 12V





JBL PROFLORA CO2 VALVE




Product information

Dlaczego potrzebny jest zawór magnetyczny ew. wyłączenie na noc:
 Ponieważ rośliny potrzebują CO2 do fotosyntezy tylko podczas fazy oświetlenia, w nocy mogą Państwo wyłączyć dostarczanie CO2. Aby zaoszczędzić Państwu dokręcania i odkręcania butli CO2, istnieją zawory magnetyczne (JBL PROFLORA CO2 VALVE), którymi można sterować zegarem sterującym. Zegar sterujący włącza wtedy rano np. światło i podawanie CO2 przez zawór magnetyczny i wieczorem wyłącza obydwa. Sprytni akwaryści natychmiast zauważają, że szybko amortyzuje się wydatek na zawór magnetyczny, ponieważ zaoszczędza się połowę kosztów CO2. Montuje się go zawsze pomiędzy reduktorem ciśnienia i zaworem zwrotnym lub bezpośrednio przykręca do reduktora ciśnienia. Kto chciałby zastosować komputer pH z automatycznym sterowaniem CO2, potrzebuje także zawór magnetyczny. Jest on wtedy sterowany nie za pomocą zegara sterującego, lecz urządzenia sterującego pH (JBL PROFLORA CO2 CONTROL).

Bezpieczny i oszczędny

Korpus wentylatora dzięki poborowi mocy 0,8 W nawet nie jest ciepły i pracuje z transformatorem bezpieczeństwa 12 V. Cichobieżny zawór magnetyczny zapewnia oszczędność do 50% CO2, ponieważ nocą podawanie CO2 zostaje wyłączone.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✗
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Instrukcja	✓
QR code	






JBL PROFLORA CO2 VALVE



Product details

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
EAN number	4014162646767
EAN as barcode	
Napięcie	12 V
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	114,45 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	456 g
Net weight	318 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
Green dot	✓
Group electronic waste	Małe urządzenia, które mogą być używane w prywatnych gospodarstwach domowych
Disposal weight	139 g
Rodzaj baterii	-
Zwrot baterii	-
Battery rechargeable	-
Ciężar utylizacyjny bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	138 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Ciężar utylizacyjny Metal	0 g

Właściwości	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600





Właściwości	
Gatunek zwierzęcia	Arowana, Bojownicy, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Długonosowate, Flowerhorn, Gupik, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Motylowce, Młode ryby, Pielęgnice (Ameryka Południowa), Piskorzowate, Rozdymkowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Tęczankowate, Welony, Wielopłetwcowate / Trzcinniki, Slimaki, Żywородne
Wielkość zwierzęcia	Dla wszystkich wielkości zwierząt
Grupa wiekowa zwierząt	Wszystkie ryby akwariowe
Pojemność Siedlisko	Do wszystkich akwariów
Materiał	tworzywo sztuczne (ABS), metal (stal szlachetna), metal (miedź)
Rodzaj pokarmu	-
Kolor	srebrny / czarny
Dozowanie	-
Warunki transportu	-



JBL PROFLORA CO2 VALVE

Etykieta elektroniczna / Żarówki	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
Temperatura otoczenia	-
Czas rozruchu	-
Rtęć	-
Długość świetlówki	-
Okres użytkowania	-
Lumen	-
Wartość CRI	-
Możliwość ściemniania	-
Cykle przełączania	-
Wartość PAR	-
Klasa efektywności energetycznej	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura barwy	-
Oznaczenie cokołu	-

Technical data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	120 mm
Length	40 mm
Width	100 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL PROFLORA CO2 VALVE

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	-





Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
VAT	23%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	1.93l
Dimensions (l/w/h)	105 mm/121 mm/152 mm
Layer	45
Pallet	360
Category of products	3
Customs tariff	84812090
Country of origin	IT
Type of packaging	Składane pudełko/Karton

PU 1 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
PU 1 material	Brak
PU 1 weight	-
PU 1 length	-
PU 1 width/depth	-
PU 1 height	-

PU 2 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
PU 2 material	Brak
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
Till receipt text	JBL CO2 VALVE
Miejsce w regale	-