



JBL PROTEMP S 300

Koruyucu sepeti ile birlikte güvenli ayarlı ısıtıcı

Suitable for:



- 160 ilâ 400 l kapasiteli akvaryumlarda (100 - 120 cm uzunluk) mükemmel sıcaklık kontrolü için ısıtıcı
- Kolay montaj: Isıtıcı koruyucu sepete konur, ayar çarkından sıcaklık seçimi yapılır, akvaryuma yerleştirilir, vantuzlarla akvaryum camının iç kısmına sabitlenir
- Hassas sıcaklık ayarı: 20 - 34°C arası sıcaklık seçimi için ayar çarkı, ayar hassasiyeti +/-0,5°C. Mükemmel ısı iletimi: Yıldız şeklinde seramik ısıtma elemanı
- TÜV onaylıdır, 100 cm'ye kadar su geçirmez, kırılmaz güvenli kuvars cam, koruyucu sepet ile birlikte. Susuz çalışmayı önleyici otomatik kapanma sistemi
- Paket içeriği: Koruyucu sepetli güvenlik ısıtıcı, 300 W, 195 cm kablo, 2 yıl garanti (ürünün kaydıyla +2 yıl)

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/60426>



JBL Cooler 100

Tatlı su ve deniz suyu akvaryumları için soğutucu fan



JBL CoolControl

Soğutucu fanları kontrol etmek için termostat





JBL PROTEMP S 300

Accessories




JBL PROCLEAN POWER
CO2 difüzörler ve dekorlar için
temizleyici




JBL PROTEMP S 300


Spare parts




JBL ProTemp S
Vantuzlar




JBL ProTemp S Protect
-üst



JBL ProTemp S Protect
-orta kısa



JBL ProTemp S Protect
-orta uzun + vantuz



JBL ProTemp S Protect
-uç



JBL Fiş UK yassı uçlu



JBL PROTEMP S 300

Product information

Akvaryum için ısıtıcı

Balıklar çevre sıcaklığına uyum sağlarlar. Soğukkanlı hayvanların yaşam fonksiyonları sıcaklığın düşmesi ile birlikte azalır. Bu nedenle sorunsuz bir beslenme ve metabolizmanın düzgün işlemesi için akvaryumun sıcaklığının doğru olması büyük önem taşır. Balıkların kendilerini iyi hissettikleri sıcaklık nereden geldiklerine bağlı olarak değişir.

Kolay kurulum

Isıtıcıyı beraberindeki koruyucu sepetin içine sokun. İstediğiniz ısıyı ayar çarkından ayarlayın ve ısıtıcıyı en az "min. su düzeyi" çizgisine kadar akvaryuma daldırın. Vantuzlarla sabitleyin. Isıtıcı güç şebekesine bağlanır bağlanmaz kontrol ışığı yanar. Isıtıcı yatay olarak da monte edilebilir, örn. kaplumbağa kütvetlerinde.

Mükemmel ısı aktarımı

JBL'nin güvenli ayarlı ısıtıcısı 20-34 °C aralığında en etkin ısı aktarımını sağlar. Ayar çarkı aracılığıyla +/- 0,5 °C'lık bir ayar hassasiyeti elde edilir. Ulaşılabilecek en yüksek sıcaklık suyun hacmine ve akvaryumun bulunduğu mekanla arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır.

Güvenli ayarlı ısıtıcı

Balıkların yanmaması için koruyucu bir sepetin içine oturtulmuştur. Isıtıcı su geçirmez, 100 cm'ye kadar daldırılabilir ve 2 mm kalınlığındaki güvenli kuvars camıyla son derece sağlamdır. Su düzeyi düştüğünde veya ısıtıcı sudan çıkartıldığında termal emniyet şalteri aşırı ısınmayı önlemek için akımı keser. Isıtıcı TÜV sertifikalıdır.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Talimatlar	✓
QR code	



JBL PROTEMP S 300



Product details

Article data	
Product name	JBL PROTEMP S 300
Art. No.	6042600
EAN number	4014162604262
EAN as barcode	
Uzunluk	37,5 cm
uygunluk	160-400 Lt
Expiry months	-
RRP incl. VAT	37,56 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	530 g
Net weight	402 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL PROTEMP S 300
Art. No.	6042600
Green dot	✓
Group electronic waste	Eylerde kullanılabilen küçük cihazlar
Disposal weight	332 g
Battery type	-
Pil dönüşü	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	128 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g

Features	
Product name	JBL PROTEMP S 300
Art. No.	6042600



Features	
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Artemia karidesi, Balon balıkları, Bataklık kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Semenderler, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklık kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	160-400 L (100-120 cm)
Material	Cam / seramik / plastik (ABS) / metal
Food type	-
Colour	gri / siyah
Dosage	-
Transport conditions	-



JBL PROTEMP S 300

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL PROTEMP S 300
Art. No.	6042600
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL PROTEMP S 300
Art. No.	6042600
Range in litres	400 l
Range from - to	160-400l
Range in days	-
Range tank length	100-120
Output in watts	300 W
Output per hour	-
Output per day	-
Height	375 mm
Length	29 mm
Width	29 mm
Diameter	29 mm
Voltage	230 V
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL PROTEMP S 300

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROTEMP S 300
Art. No.	6042600
VAT	19%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	2.25l
Dimensions (l/w/h)	50 mm/95 mm/475 mm
Layer	120
Pallet	600
Category of products	3
Customs tariff	85161080
Country of origin	CN
Type of packaging	Karton/Kutu

PU 1 data	
Product name	JBL PROTEMP S 300
Art. No.	6042600
PU 1 material	Film gr
PU 1 weight	3.6 g
PU 1 length	95 mm
PU 1 width/depth	100 mm
PU 1 height	475 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROTEMP S 300
Art. No.	6042600
PU 2 material	Yok
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROTEMP S 300
Art. No.	6042600
Till receipt text	ProTemp S 300W
Shelf placement	-